

Fecha: 23/04/2020



### • DESCRIPCION

Pintura lisa en base disolvente formulada para tapar las manchas de humedades, humos, nicotinas, etc., en interiores.

### • PROPIEDADES

Prácticamente no amarillea en interiores con la oscuridad, buena transpirabilidad y resistencia a la saponificación, así como buena adherencia y blancura.

### • APLICACIONES

Este producto está desarrollado para eliminar las manchas de humedades, humos, nicotina, etc. en techos y paredes de interiores, sobre cemento, madera, pintura plástica, esmaltes sintéticos, etc.

### • CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado:	Liso y mate.
Mantenimiento del blanco:	Excelente.
Blancura:	Buena.
Transpirabilidad:	Buena.
Adherencia:	Elevada.
Viscosidad:	115 +/- 20 U.K. (unidades Krebs) a 25 +/- 10°C (UNE 48.076).
Densidad:	1,68 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Finura:	5 +/- 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Secado:	15 +/- 5 min. a 25 +/- 8°C.
Repintado:	2-4 horas.
Rendimiento:	6-10 m2 / lt y mano.
Color:	Blanco.
Estabilidad en envase:	Más de un año en envase original cerrado.
Utensilios:	Limpieza con nuestro Disolvente Universal.

### • PREPARACION DE SUPERFICIES

Limpiar la superficie a pintar eliminando el polvo, las partes sueltas, etc.

### • MODO DE EMPLEO

Esta pintura se emplea como selladora y se puede dejar como acabado. Lo normal es aplicar dos manos. Se suministra lista al uso. En caso de pequeñas disoluciones, utilizar nuestro Disolvente Clorocaucho o nuestro Disolvente Universal.

### • RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

### • PRESENTACION

En envases de 1 Kg y 5 Kg. Colores: Blanco.

### • ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

### • INFORMACION DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

