



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fiches Techniques

BLATEM PIEDRA (IMITATION PIERRE-GRANITE)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Revêtement en phase aqueuse pour extérieur et intérieur, formulé spécialement pour offrir une application permettant d'obtenir un effet décoratif imitation pierre-granite.
Avec effet anti-moisissures (sur la peinture).

PROPRIÉTÉS

Haute résistance aux agents atmosphériques, bonne dureté et flexibilité, imperméable, transpirable, de longue durée en extérieur et application facile au pistolet pour dissimuler les éventuels défauts du support.

APPLICATIONS

Sur mortier et tout support de construction dûment préparé, en logements, bureaux, hôtels, et dans tout autre lieu où cette finition est souhaitée, autant en extérieurs qu'en intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adhérence: Appliquer une couche de notre revêtement Mar Liso dilué avec 30% d'eau dans une couleur similaire à la finition.
Couleurs: Gris, claro (clair), oscuro (foncé) et piedra país (pierre pays).
Pouvoir couvrant: bon.
Ustensiles: nettoyage avec de l'eau.
Rendement: 1,5 m²/L et couche environ.
Séchage: 1 heure environ.
Recouvrable: 8-12 heures.
Conservation: plus d'un an dans son emballage d'origine fermé.
Non inflammable.
C.O.V.: 2004/42/II (A/c)(75/40) Max. COVS: 5 G/L.

PRÉPARATION DES SURFACES (SUPPORTS)

Nouvelles surfaces:

Éliminer les particules libres, les taches et la poussière, reboucher les fissures, etc.

Surfaces déjà peintes:

Éliminer les parties en mauvais état, mal adhérees ou de mauvaise qualité.

Avant d'appliquer Blatem Piedra, appliquer comme sous couche une couche de notre revêtement Mar Liso dilué avec 30% d'eau des couleurs suivantes:

Blatem Piedra Gris: Mar Liso Gris Perla (Gris Perle).

Blatem Piedra Claro (Clair): Mar Liso Hueso (Blanc cassé).

Blatem Piedra Oscuro (Foncé): Mar Liso Vainilla (Vanille).

Blatem Piedra País (Pierre Pays): Mar Liso Almendra (Amande).

MODE D'EMPLOI

Remuer le produit avant application.

Dilution non nécessaire.

Appliquer Blatem Piedra de préférence au pistolet (pistolet goutelette) pour obtenir une finition uniforme.

RECOMMANDATIONS

Ne pas peindre par temps de pluie (en extérieurs).

Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5°C.

Éviter l'exposition directe du seau au soleil et au gel.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 4 kg et 15 kg.

STOCKAGE

Temps de stockage: plus d'un an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température entre 5 et 35°C).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

En cas d'application au pistolet, l'utilisation d'un masque approprié est recommandée.

Tenir le produit hors de portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau propre.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA.: 21/09/16

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.
