



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fiches Techniques

DECAPANTE PINTURA PLASTICA Y GOTA

DÉCAPANT PEINTURE GOUTTELETTE



DESCRIPTION

Décapant en phase aqueuse pour éliminer la peinture gouttelette et peintures texturées en général.

PROPRIÉTÉS

Très bon effet décapant, facile à appliquer et à laver.

APPLICATIONS

Pour éliminer tout type de peintures texturées et gouttelette avec une application simple et sans endommager la surface.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: bleu translucide.

Temps d'action: 4 heures.

Application: bonne.

Viscosité: 85 ± 10 U.K.(unités Krebs) à $25 \pm 10^\circ\text{C}$ (UNE 48-076).

Densité: $1,01 \pm 0,05$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Rendement: 4-6 m²/L et couche.

Conservation: plus d'un an en emballage d'origine bien fermé.

Ustensiles: Nettoyage à l'eau ou Diluant Universel (Disolvente Universal) de Blatem.

PRÉPARATION DES SURFACES

Ce produit est conçu pour éliminer les anciennes peintures ou gouttelette.

MODE D'EMPLOI

Appliquer le produit sur la surface à décaper en respectant son rendement.

Laisser agir le produit pendant au moins une heure, voire plusieurs heures car plus longtemps le produit agit sans devenir sec, plus grande sera la profondeur de décapage.

Gratter la surface ramollie avec une spatule triangulaire ou une taloche en acier bien tranchante. Si la peinture gouttelette est très épaisse ou plastifiée et ne s'élimine pas en grattant la première fois, répétez l'application de décapant pour peinture gouttelette (Decapante Pintura Plástica y Gota) et grattez à nouveau.

Une fois enlevée la peinture, gouttelette ou autre, lavez pour enlever les restes de décapant et laissez sécher la surface.

Appliquer au rouleau ou à la brosse en veillant à bien l'étaler.

RECOMMANDATIONS

Remuer le contenu du pot/seau.
Appliquer le produit tel quel sans diluer.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 750 ml et 4L.

CONSERVATION

Temps de stockage: plus d'un an en emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température comprise entre 5°C et 35°C).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 10/09/18

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.
