



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fiches Techniques

### DEPORTIVA ( ROJO TENIS - VERDE TENIS- VERDE FRONTON )

PEINTURE SOLS SPORTIF (ROUGE TENNIS-VERT TENNIS-VERT FRONTON)

#### DESCRIPTION



Peinture acrylique semi-satinée (veloutée) de haute qualité destinées aux installations sportives, formulée avec la technologie la plus avancée en copolymères acryliques pures et avec des pigments et charges d'une excellente solidité aux intempéries.  
Intérieur-Extérieur.

#### PROPRIÉTÉS

Excellente adhérence, résistance à la saponification, imperméabilité à l'eau de pluie, transpiration de la surface, pouvoir couvrant, rendement, facile application et résistance aux intempéries, aux frottements et aux impacts.

#### APPLICATIONS

Pour décorer et protéger les installations sportives et extérieurs en général, sur ciment, brique, fibrociment, etc. offrant la haute qualité requise.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: Lisse et semi satiné.  
Adhérence: Excellente.  
Encrassement: Minimum.  
Finesse: 6,5 ± 1 H.G. (degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).  
Viscosité: 105 + 10 U.K (unités Krebs) à 25 + 10°C (UNE 48.076).  
Densité: 1,48 + 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).  
Pouvoir couvrant: Bon.  
Rendement: 7 - 12 m<sup>2</sup> /L et couche.  
Séchage: 30-45 minutes.  
Recouvrable: 4-6 heures.  
Ustensiles: Nettoyage avec de l'eau.  
Conservation: Plus d'un an dans son emballage d'origine fermé.  
Couleurs: Rouge Tennis, Vert Tennis et Vert Fronton.  
Non inflammable.  
COV: 2004/42/II (A/i) (140/140) Max.COV = 30 g/L.

#### PREPARATION DES SURFACES

Nouvelles: Éliminer les taches, la poussière, les particules libres, reboucher les fissures, etc.  
Peintes: Éliminer à fond les parties en mauvais état ou de mauvaise qualité.

## MODE D'EMPLOI

---

Une fois le support en bon état et préalablement correctement préparé, (nécessaire car cette peinture est constamment soumise à des frottements et à des impacts), appliquer une première couche diluée avec 25-30% d'eau potable, et une seconde couche avec 5-10% à la brosse ou au rouleau et 10-25% au pistolet. Application à la brosse, rouleau ou pistolet.

Si la surface présente des problèmes d'adhérence, appliquer au préalable notre Fixateur Acrylique (Fijador Acrílico) ou Fixateur au Solvant (Fijador al Solvente).

## RECOMMANDATIONS

---

Ne pas peindre par temps de pluie ni à des températures inférieures à 5°C.

Remuer le contenu du pot.

## CONDITIONNEMENT

---

Disponible en 4 litres et 15 litres.

Couleurs: Rouge Tennis, Vert Tennis et Vert Fronton.

## STOCKAGE

---

Temps de stockage: plus d'un an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à température entre 5 et 35°C).

## INFORMATION DE SÉCURITÉ

---

Contient CMIT/MIT n°CAS 55965-84-9, BIT n°CAS 2634-33-5 et DCOIT n°CAS 64359-81-5.

Peut provoquer une réaction allergique.

Fiche de sécurité disponible sur demande.

Maintenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

### FECHA..: 17/05/18

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.

---