BLATEM PINTURAS
Evolución Constante
Fiches Techniques
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

CERA BLATEM CHALK PAINT(CIRE BLATEM CHALK PAINT)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cire en phase aqueuse sous forme liquide et crémeuse permettant d'obtenir une finition artisanale et un toucher agréable tout en protégeant la peinture.

PROPRIÉTÉS

Application facile, pratiquement inodore, hydrofuge et brillance.

APPLICATIONS

À appliquer sur notre peinture Blatem Chalk Paint, offrant ainsi une finition artisanale avec un toucher agréable et une plus grande résistance à la peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature: Cire.
Couleurs: incolore et foncée.
Densité: 1,00 ± 0,10 gr/cc. (UNE-EN-ISO 2811-1).
Rendement: 10-18 m^2/L et couche.
Viscosité: 130 UK +/- 10 UK (Unités Krebs) à 25ºC à 40 % (UNE 48-076).
Ustensiles: nettoyage avec de l'eau.
Conservation: plus d'un an en emballage d'origine bien fermé.

PRÉPARATION DES SURFACES

Les surfaces doivent être sèches et propres avant l'application de la cire Cera Blatem Chalk Paint.

MODE D'EMPLOI

La cire Cera Blatem Chalk Paint s'applique très facilement à la brosse, éponge ou avec un chiffon en coton ou en laine. Pour un aspect vieilli, appliquer la cire foncée Cera Oscura Blatem Chalk Paint.
Une fois sèche, lustrer avec un chiffon jusqu'à obtenir la brillance désirée.

RECOMMANDATIONS

- Appliquer en fines couches.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10ºC et humidité relative supér à 80 %.

- Remuer le contenu du pot.
- Éviter l'exposition directe du pot au soleil et au gel.
- Il est recommandé de ne pas laver la surface cirée avant 20 jours.

CONDITIONNEMENT

Disponible en pots de 150ml.
Couleurs: incolore et foncée.

STOCKAGE

Temps de stockage: plus d'un an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température comprise entre 10 et 35ºC).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Il est indispensable de suivre les instructions indiquées sur l'étiquette de l'emballage.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 24/06/16

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisé par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.
Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.
Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.
L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalizés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique ssans préalable avis.