



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fiches Techniques

VELUR



DESCRIPTION

Produit en phase aqueuse, formulé spécialement pour offrir un effet velours et soyeux de haute décoration.

PROPRIÉTÉS

Facilité d'application, lavable avec éponge et savon, effet décoratif exclusif.

APPLICATIONS Pour la décoration d'intérieurs principalement, sur plâtre, mortier et en général sur tout support de construction dûment préparé (logements, bureaux, hôtels) et dans tout autre lieu où cette finition velours est requise.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: velours.

Résistance au frottement humide: lavable avec éponge et savon.

Adhérence: appliquer comme fond notre peinture SEDA de la même couleur.

Viscosité: 110 +/- 10 U.K. (Unités Krebs) à 25°C +/- 10°C (UNE 48-076).

Densité: 1,20 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN ISO 2811-1).

Pouvoir couvrant: bon.

Rendement: 5-7 m²/L.

Séchage: 2 heures environ.

Couleurs: Blanc.

Ustensiles: nettoyage avec de l'eau.

Conservation: plus d'un an dans son emballage d'origine fermé.

Non inflammable.

C.O.V: 2004/42/II (A/L) (300/200) Max. COV: 40 G/L.

PRÉPARATION DES SURFACES

Surfaces neuves: éliminer les particules libres et la poussière, reboucher les éventuelles fissures.

Surfaces déjà peintes:

- à la détrempe ou à la chaux: éliminer préalablement.
- avec de la peinture: éliminer les parties en mauvais état.

Avant d'appliquer VELUR, appliquer avec un rouleau à poils courts une couche de notre peinture SEDA d'une couleur similaire à la finition VELUR.

MODE D'EMPLOI

Une fois bien sèche la peinture de base (SEDA d'une couleur similaire), appliquer une 1ère couche au rouleau ou à la brosse du produit tel quel et lisser avec une taloche dans plusieurs sens et laisser sécher. Appliquer une 2ème couche au rouleau ou

à la brosse et lisser ensuite avec la taloche dans plusieurs sens en laissant peu de produit et par tronçons de 1-1,5m2.

RECOMMANDATIONS

Bien remuer le contenu de l'emballage pour éviter les éclats de couleur.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C.

Éviter l'exposition directe de l'emballage au soleil et au gel.

CONDITIONNEMENT

Disponible en seaux de 2,5L.

STOCKAGE

Temps de stockage: plus d'un an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température comprise entre 5 et 35°C).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA...: 10/09/18

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.
