



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fiches Techniques

ANTIHUMEDAD



DESCRIPCION

Pintura en base disolvente, especialmente formulada para transpirar la humedad que proviene de sótanos, bodegas, etc. en interiores, sobre cemento, hormigón, yeso y demás materiales de construcción.

PROPIEDADES

Excelente transpirabilidad, resistencia a la saponificación y adherencia sobre soportes con humedad, así como buena cubrición, aplicación y resistencia a los detergentes.

APLICACIONES

Para transpirar la humedad existente o que se prevea que vaya a surgir, de sótanos, bodegas, etc. sobre cualquier paramento normal de construcción en interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Extracturado muy suave.
 Transpirabilidad: Excelente.
 Adherencia: Excelente.
 Secado: $1,5 \pm 1$ hora a $25 \pm 8^\circ\text{C}$.
 Repintado: 2-4 horas.
 Viscosidad: 95 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a $25 \pm 10^\circ\text{C}$ (UNE 48.076).
 Densidad: $1,53 \pm 0,10$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
 Rendimiento: 6-10 m² / lt y mano.
 Color: Blanco.
 Estabilidad en envase: Un año en envase original cerrado.
 Utensilios: Limpieza con Disolvente para Esmaltes o con white spirit.
 COV: 2004/42/IIA(i)(600/500) Máx. COVS 499 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie ha de estar limpia de manchas, polvo, restos de pinturas viejas y el grado de humedad no debe ser excesivo.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto tal cual a 2 manos. Se aplica a brocha o rodillo.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

En caso de paredes ya afectadas por la humedad, se recomienda ventilar la habitación durante un tiempo para eliminar la mayor parte de la humedad por evaporación.

PRESENTACION

Disponible en envase de 750 ml y 4 litros.

Color: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 05/12/13

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.
