



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fiches Techniques



BLATEMLUX AZULEJOS



DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture laque synthétique brillante d'extraordinaire qualité pour intérieurs (cuisines et salles de bains), formulée avec la technologie la plus avancée pour obtenir les meilleures prestations.

PROPRIÉTÉS

Excellent pouvoir couvrant, brillance, rendement, brossabilité et tendu ainsi que bon séchage et résistance élevée aux coups, frottements et produits de nettoyage.

Application facile. Excellente adhérence sur carreaux en faïence.

APPLICATIONS

Pour la peinture de tout type de surfaces céramiques.

Ne pas utiliser sur sols ni comptoirs. Non apte pour immersion.

Peut être colorée avec notre Système de Mise à la teinte Industriel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition: Brillante et couleurs selon nuancier.

Tendu: Excellent.

Adhérence: Excellente.

Brossabilité: Excellente.

Séchage: 3 + 1h à 25 + 8°C.

Recouvrement: 18-24 heures.

Viscosité: 160 + 20" F-4 (coupe Ford n°4) à 25 + 8°C (ASTM D-1200).

Densité: 1-1,15 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).

Finesse: 7,5 + 1 H.G. (Degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Rendement: 9-11 m²/L et couche.

Épaisseur du film: 65-85 microns humides (30-40 microns secs aprox.).

Dureté: Bonne.

Conservation: Un an en emballage d'origine fermé.

Ustensiles: Nettoyage au diluant pour laques (Disolvante Esmaltes), diluant de nettoyage (Disolvante Limpieza) ou diluant universel (Disolvante Universal).

COV: 2004/42/II A(i)(600/500) Max. COV: 413 g/L.

PRÉPARATION DES SURFACES

- Neuves: Les carreaux doivent être exempts de poussière, graisse et toute autre saleté avant de procéder à leur mise en peinture.

- Peintes: Pour les surfaces en bon état, poncer légèrement et nettoyer avec du diluant pour laques (Disolvante para Esmaltes) avant d'appliquer Blatemplux Azulejos.

Pour les surfaces en mauvais état, éliminer la peinture et peindre avec Blatemplux Azulejos comme pour une surface neuve.

MODE D'EMPLOI

Application à la brosse, au rouleau ou pistolet. Produit prêt à l'emploi. Ne pas appliquer sur des surfaces surchauffées par le soleil.

Appliquer toujours en couches fines conformément à ce qui est indiqué dans les caractéristiques techniques.

Appliquer la seconde couche en respectant les temps de recouvrement.

RECOMMANDATIONS

Remuer le contenu du pot jusqu'à l'homogénéisation du produit.

Après usage, recouvrir le pot en évitant les poches d'air si le produit ne doit pas être réutilisé avant un certain temps.

Possibilité de laver avec un détergent neutre 10 jours après avoir peint.

Ne pas utiliser de produits abrasifs, tampons à récurer ou brosses.

L'utilisation du produit dans des zones exposées à une forte chaleur (à proximité de sources de chaleur) est déconseillée (jaunissement possible).

CONDITIONNEMENT

Disponible en 750 ml.

Couleurs: Blanc (blanco), bleu clair (azul claro), beige, rouge (rojo), bleu turquoise (azul turquesa), bleu marine (azul marino), taupe (topo cálido), gris anthracite (gris antracita), brouillard (niebla) et lin (lino).

STOCKAGE

Temps de stockage maximum: Plus d'un an en emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à température comprise entre 5 et 35°C).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA.: 17/01/17

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.