



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fiches Techniques

### BARNILAC MATE

#### BARNILAC MAT



#### DESCRIPTION

Vernis laque polyuréthane de finition mate pour intérieurs et extérieurs sur surfaces abritées.

#### PROPRIÉTÉS

Excellente dureté, rendement et facile application. Finition mate d'aspect laqué luxueux, lavable, incolore, élastique et transparent, offrant une grande résistance aux frottements, rayures, produits de nettoyage, taches d'alcool, etc.

#### APPLICATIONS

Pour le vernissage de tout type de surfaces en bois en intérieurs et extérieurs abrités, telles que meubles, portes, armoires etc.  
Finition: Mate.

Tendu: Excellent.

Adhérence: Bonne.

Brossabilité: Bonne.

Séchage: 2-4 heures.

Recouvrement: 18-24 heures.

Viscosité: 120 ± 35" F-4 (Coupe Ford n°4) à 25 ± 8°C (ASTM D-1200).

Densité: 0,95 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).

Rendement: 13-16 m<sup>2</sup>/L et couche.

Dureté: Excellente.

Résistance au frottement: Excellent.

Conservation: Plus d'un an en emballage d'origine fermé.

Ustensiles: Nettoyage avec du diluant pour laques (Disolvente para Esmaltes), diluant de nettoyage (Disolvente Limpieza) ou diluant universel (Disolvente Universal).

C.O.V: 2004/42/IIA(e)(500/400) Max. COV: 399 g/L.

#### HOMOLOGATIONS ET ESSAIS

Homologation: Réaction au feu, norme UNE-EN 13501-1:07+A1:2010, classes européennes:

B, S2, d0.

#### PRÉPARATION DE SURFACES

Bois neuf: Une fois sec, poncer le bois et éliminer la poussière.

Bois vernis: Si le vernis est en bon état, poncer légèrement et éliminer la poussière.

Si le vernis est en mauvais état, l'éliminer avec du décapant et procéder comme pour du bois neuf.

## MODE D'EMPLOI

---

Bois neuf en intérieurs: Appliquer une couche de notre Aquafond (bouche pores) ou de notre fond polyuréthane JV (bouche pores polyuréthane) pour sceller le bois.

Ensuite, appliquer 2 couches de Barnilac. Produit prêt à l'emploi.

Bois neuf en extérieurs non exposé au soleil ni à la pluie: Appliquer une couche de notre fond polyuréthane JV (bouche pores polyuréthane) pour sceller le bois.

Ensuite, appliquer 2 couches de Barnilac comme pour bois en intérieurs.

Bois vernis en bon état: Une fois poncé et propre, appliquer 2 couches de Barnilac comme dans les cas précédents.

Bois vernis en mauvais état: Une fois décapé et propre, procéder comme pour bois neuf.

Appliquer le produit en couches fines et respecter les temps de recouvrement.

## RECOMMANDATIONS

---

Ne pas appliquer sur surfaces surchauffées.

Remuer le contenu du pot jusqu'à l'homogénéisation du produit.

Après utilisation, fermer le pot en laissant peu d'air si le produit ne sera pas réutilisé avant un certain temps.

## CONDITIONNEMENT

---

Disponible en pots de 250ml, 750 ml et 4L.

## STOCKAGE

---

Temps de stockage: 1 an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température entre 5 et 35°C).

## INFORMATION DE SÉCURITÉ

---

Il est nécessaire de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 08/05/18

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.