



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fiches Techniques



ACEITE SINTETICO CERAMICAS(HUILE SYNTHÉTIQUE POUR CERAMIQUE)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile céramique pour carreaux en terre cuite, pierre et brique apparente.

PROPRIÉTÉS

Rehausse l'aspect des carreaux en céramique, pierre et brique apparente et les protège des taches de liquides offrant résistance aux frottements et aux pas.

APPLICATIONS

Protection de carreaux en céramique, pierre et brique apparente.
Usage en intérieur (résistance en extérieur limitée, demande maintenance périodique).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: Transparent satiné.
Adhérence: Excellente.
Brossabilité: Excellente.
Séchage: 3-8 heures.
Recouvrable: 24-36 heures.
Viscosité: $14 \pm 5''$ à $25 \pm 8^{\circ}\text{C}$ (ASTM D-1200).
Densité: $0,90 \pm 0,10$ g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).
Rendement: 8-14 m²/L et couche.
Point d'inflammation: $43 \pm 5^{\circ}\text{C}$ Setaflash, coupe fermée.
Conservation: Plus d'un an dans son emballage d'origine fermé.
Ustensiles: Nettoyage avec Diluant pour Laques (Disolvente para Esmaltes), Solvant de Nettoyage (Disolvente Limpieza) ou Dissolvant Universel (Disolvente Universal).
C.O.V.: 2004/42/II A(f)(700/700) Max. COVS: 600 G/L.

PRÉPARATION DES SURFACES

Les surfaces doivent être exemptes d'eau, humidité, graisse ou toute autre saleté.
Dans le cas de surfaces déjà vernies, décaper avec notre décapant DK2, et vernir après un nettoyage à fond.
Si l'ancien recouvrement ne peut être éliminé, l'éliminer avec une ponceuse mécanique avant de procéder au vernissage.

MODE D'EMPLOI

Sur sols très poreux (d'absorption élevée), appliquer notre produit Blatefix comme première couche et 2 heures après, appliquer Aceite Sintético Cerámicas (Huile Synthétique pour Céramique).

Appliquer si nécessaire 1 ou 2 couches de Aceite Sintético Cerámicas (Huile Synthétique pour Céramique) jusqu'à l'obtenir la finition souhaitée.

Sur sols peu poreux (de faible absorption), appliquer directement Aceite Sintético Cerámicas (Huile Synthétique pour Céramique) comme première couche et si nécessaire, appliquer une seconde couche du même produit.

Pour peindre en extérieurs, procéder de la même façon qu'en intérieurs. La durée du produit est limitée.

RECOMMANDATIONS

Après utilisation, fermer le pot en laissant peu d'air à l'intérieur.

Bien remuer le contenu du pot jusqu'à sa parfaite homogénéisation.

Ne pas appliquer le produit sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 750ml et 4L.

Couleurs: Transparent satiné.

STOCKAGE

Temps de stockage maximum recommandé: 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température comprise entre 5°C et 35°C).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 21/09/16

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.
