



Evolución Constante

Cra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fiches Techniques



TINTES HIDROALCOHOLICOS. LINEA 199



DESCRIPCION

Tinte en base acuosa para cambiar el color natural de la madera en interiores.

PROPIEDADES

Secado muy rápido y equilibrado poder de penetración.

APLICACIONES

Cuando se desea colorear cualquier tipo de madera, al agua, admitiendo posteriormente el lacado con productos nitro y poliuretano.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Penetración: Buena.

Secado tacto: 5 minutos aprox.

Repintado: 30 minutos.

Viscosidad: Igual a la del agua.

Densidad: 1,00 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Color: 13 tonos listos al uso según muestrario (todos son entremezclables entre si).

Estabilidad en envase: 6 meses mínimo en envase original cerrado (18-25°C).

Utensilios: limpieza con agua.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Lijado perfecto de la madera y eliminación del polvo antes de empezar la aplicación.

MODO DE EMPLEO

Se diluirán o no los tintes al agua dependiendo de la intensidad del tono deseado.

En caso de diluir utilizar agua.

Aplicar cruzando las pasadas para homogeneizar el reparto y de acuerdo con la intensidad del tono deseado.

RECOMENDACIONES

Los tintes hidroalcohólicos no deben lijarse, aplicar encima directamente el fondo.

Al ser entremezclables nuestros tintes hidroalcohólicos, cada cliente se puede preparar sus propios colores.
Para diluir nuestro tintes emplear agua.

PRESENTACION

Disponible en envases de 250 ml y 1 litro.
Colores: Avellana, Caoba, Nogal, Miel, Cerezo, Roble y Sapeli.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 11/07/17

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique ssans préalable avis.
