



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



ANGORA COM CONSERVANTE ANTIFUNGOS (ESPECIAL LISOS)



DESCRIÇÃO

Tinta plástica mate de excelente qualidade para interiores e exteriores, exceto fachadas, formulada com a tecnologia mais avançada em copolímeros especiais em emulsão e com pigmentos e cargas de máxima qualidade, bem como aditivos antifungos.

PROPRIEDADES

Excelente lavabilidade, grau de mate, cobertura, aderência e brancura, bem como ótimas propriedades de aplicação, rendimento e efeito antifungos sobre a película.

APLICAÇÕES

Para decoração de interiores e exteriores, exceto fachadas, sobre gesso, cimento, tijolo, fibrocimento, etc., a fim de obter um bom acabamento sobre superfícies lisas e combater os fungos sobre a pintura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto: liso e mate profundo.

Brancura: excelente.

Resistência à fricção húmida: Classe 2 (UNE-EN 13.300).

Aderência: excelente.

Finura: 6.0 ± 1 H.G. (graus Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Viscosidade: 110 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 10 °C (UNE 48-076).

Densidade: $1,52 \pm 0,10$ g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Cobertura: excelente.

Rendimento: 9-12 m² / l, à mão.

Secagem: 30 a 60 minutos.

Repintura: 4-6 horas.

Utensílios: limpeza com água.

Estabilidade na embalagem: mais de um ano na embalagem original fechada.

Não inflamável.

COV: 2004 / 42 / II(A/a) (75/30) Máx. COVS: 15 g/l.

HOMOLOGAÇÕES E ENSAIOS

Mate profundo: 2,3 % UNE EN 13.300.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Novas: eliminar os elementos soltos, se existir fungos eliminá-los, tapar as fendas, etc.

Pintadas:

-com têmpera ou cal, eliminar previamente.

-com tinta, eliminar os elementos em mau estado.

Conforme o resultado obtido no suporte (parede), é possível avaliar a qualidade do acabamento.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplicar uma primeira demão com cerca de 15-25% de água potável e uma segunda demão com 5-15% aproximadamente.

Aplica-se com trincha, rolo ou pistola. Trincha e rolo diluir 5-15%; pistola 15-30%.

Se a superfície apresentar problemas de aderência, aplicar primeiro o nosso Fixador Acrílico ou Fixador com Solvente.

RECOMENDAÇÕES

Não pintar com tempo chuvoso nem com temperaturas inferiores a 5 °C.

Remover o conteúdo da embalagem.

Lavar a superfície pintada passados pelo menos 20 dias.

APRESENTAÇÃO

Em embalagens de: 4 e 15 l.

Cor: branco.

ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento superior a um ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35 °C).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

É imprescindível seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.

Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA...: 18/10/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.