



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



SEDA CON CONSERVANTE ANTIMOHO



DESCRIÇÃO

Tinta plástica semimate de excelente qualidade para interiores e exteriores, formulada com a tecnologia mais avançada em copolímeros especiais modificados em emulsão e com pigmentos e cargas de máxima qualidade. Com efeito antifungos (sobre a pintura).

PROPRIEDADES

Excelente lavabilidade, brancura e propriedades de aplicação, bem como ótimo poder de cobertura, rendimento e aderência.

APLICAÇÕES

Para a decoração de interiores e exteriores, sobre gesso, cimento, tijolo, fibrocimento, etc., a fim de obter um acabamento de alta decoração de casca de ovo semimate.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto: liso e semimate.

Brancura: excelente.

Resistência à fricção húmida: classe 2 (UNE-EN 13.300).

Aderência: boa.

Finura: 6 +/- 1 h.g. (graus Hegman) (UNE-EN ISO 1524).

Viscosidade: 115 +/- 10 u.k. (unidades krebs) a 25 ° +/- 10 °C. (UNE 48-076).

Densidade: 1,45 +/- 0,10 g/cc (UNE-EN ISO 2811-1).

Cobertura: excelente.

Rendimento: 9-13 m²/l à mão.

Cores: branco (os tons pastéis podem ser obtidos através de coloração com a nossa gama "VISÃO CORES" ou então com os Corantes Multiusos.

Secagem: 30-60 min.

Repintura: 4-6 horas.

Utensílios: limpeza com água.

Conservação: mais de um ano na embalagem original fechada.

Não inflamável.

COV: 2004 / 42/ IIA(a)(75/30) Máx. COVS: 23 g/l.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Novas: eliminar as poeiras, os elementos soltos, tapar as fendas, etc. Pintadas: com têmpera ou cal, eliminar previamente. Com tinta: eliminar os elementos em mau estado ou de fraca qualidade.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplicar uma primeira demão com cerca de 15-25% de água potável e uma segunda demão com 5-15%. Aplica-se com trincha, rolo ou pistola.

Diluição: trincha e rolo: 5-15%; e pistola: 15-30%.

RECOMENDAÇÕES

Não pintar com tempo chuvoso nem com temperaturas inferiores a 5 °C. Remover o conteúdo da embalagem. Lavar a superfície pintada passados pelo menos 20 dias.

Se a superfície apresentar problemas de aderência, aplicar primeiro o nosso Fixador Acrílico ou Fixador com Solvente.

RECOMENDAÇÕES

Não pintar com tempo chuvoso nem com temperaturas inferiores a 5 °C.

Remover o conteúdo da embalagem.

Lavar a superfície pintada passados pelo menos 20 dias.

APRESENTAÇÃO

Em embalagens de: 0,750, 4, 12 e 15 l.

ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento superior a um ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35 °C).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

É imprescindível seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.

Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA.: 25/04/17

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.