BLATEM PINTURAS
Evolución Constante
Informação Técnica
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

FIXADOR SELANTE ACRÍLICO

DESCRIÇÃO

Selante acrílico à base de água, especialmente penetrante para fixar paramentos.

PROPRIEDADES

Grande penetração e facilidade de aplicação.

APLICAÇÕES

Para a preparação de paredes de cimento, fibrocimento, gesso, etc., antes da aplicação de revestimentos, tintas à base de água, pastas plásticas e pétreas, impermeabilizantes, etc., a fim de conseguir acabamentos impermeabilizantes no exterior e laváveis sobre outras tintas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento: Transparente.
Selagem: Excelente.
Secagem: 30-60 minutos.
Repintura: 4-6 horas.
Viscosidade: 40 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 10 ºC (UNE 48.076).
Densidade: 1,05 ± 0,05 g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Rendimento: 5-10 m2/litro.
Conservação: mais de um ano na embalagem original fechada.
Utensílios: Limpeza com água.
C.O.V.: 2004/42/II (A/h) Máx. COVS: 20 G/L.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

De forma geral, devem estar limpas e secas.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Para obter uma grande penetração, deve-se diluir nas seguintes proporções: 4 partes de água por 1 parte de Fixador Selante Acrílico. Usa-se como verniz de acabamento, não diluir ou fazê-lo ligeiramente. Aplica-se com rolo ou trincha.

RECOMENDAÇÕES

Não pintar com tempo chuvoso, nem com temperaturas inferiores a 5 ºC. Remover o conteúdo da embalagem.

APRESENTAÇÃO

Em embalagens de: 750 ml, 4 l e 15 l.

ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento máximo recomendado: superior a um ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35 ºC).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

É imprescindível seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.
Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA..: 20/10/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.
Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.
Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.
A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.