Evolución Constante
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

LATEX

DESCRIÇÃO

Primário ou selante transparente aquoso à base de emulsão sintética com látex especialmente preparada para a selagem de gessos muito porosos.

PROPRIEDADES

Excelente selagem no caso de gessos muito porosos.

APLICAÇÕES

Para a selagem de superfícies de alvenaria em interiores (fundamentalmente gesso) que se destinem a ser acabadas com tinta plástica. Como verniz de acabamento sobre têmpera e sobre papel de forrar paredes para lhes conferir alguma lavabilidade.
Como melhorador de tintas a têmpera. Pode inclusivamente utilizar-se para colagens de papel, tecido, madeira, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento: Transparente.
Selagem: Excelente.
Secagem: 30 minutos ao toque.
Repintura: 4-6 horas.
Viscosidade: 105 +/- 10 U.K. (unidades Krebs) a 25 +/- 10 ºC (UNE 48-076).
Densidade: 1,05 +/- 0,10 g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Rendimento: Em função da utilização.
Conservação: mais de um ano na embalagem original fechada.
Utensílios: Limpeza com água.
C.O.V.: 2004/42/II (A/h)(50/30) Máx. COVS = 11 G/L.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

De forma geral, devem estar limpas e secas.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Para a selagem de gessos, diluir 1 parte de látex por 3-5 partes de água, dependendo da absorção. Usa-se como verniz de acabamento ou como adesivo, não diluir ou fazê-lo ligeiramente. Aplica-se com rolo ou trincha.

RECOMENDAÇÕES

Não pintar com tempo chuvoso nem com temperaturas inferiores a 5 ºC. Remover o conteúdo da embalagem.

APRESENTAÇÃO

Em embalagens de: 750 ml e 4 l.

ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento superior a um ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35 ºC).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

É imprescindível seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.
Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA..: 20/10/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.
Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.
A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.