



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com



Informação Técnica

SEÑALIZACION VIAL AL AGUA



DESCRIÇÃO

Tinta em meio aquoso de alta qualidade, formulada especialmente para a pintura de vias públicas e privadas sobre betão não polido e asfalto

PROPRIEDADES

- Boa aderência -Duração prolongada em exteriores.
- Boa cobertura.
- Fácil aplicação.

APLICAÇÕES

Para a sinalização de todo tipo de vias públicas e privadas sobre betão não polido e asfalto, tais como estradas, ruas, zonas de estacionamento, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor: Branco e Amarelo Acabamento: Liso e semi-acetinado.

Densidade: $1,60 \pm 0,10$ g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2).

Viscosidade: 90 ± 10 U.K. (UNIDADES KREBS) A $25^{\circ} \pm 10^{\circ}$ C. .

Secagem: 30 minutos.

Rendimento: 4-6 m²/L (200 micras) Dados para produto misturado a 25 °C. .

N.º de camadas: 2.

Utensílios: Limpeza com água.

Estabilidade na embalagem (lugar fresco e seco; 15-30 °C, RH-60%C): 1 ano na embalagem original fechada..

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Em geral, as superfícies devem estar limpas e secas e o betão não polido.

Se o betão é novo, deve estar completamente seco e sem restos de agentes de cura, descofrantes, etc y ter uma suficiente porosidade para garantir a ancoragem.

Se o suporte está pintado com uma tinta de base solvente similar, é necessário eliminar as partes em mau estado e limpar.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Sobre superfícies preparadas e limpas, aplicar duas demãos do produto

RECOMENDAÇÕES

Não pintar com tempo chuvoso nem com temperaturas inferiores a 12 °C ou com vento forte.

Não pintar com uma humidade relativa superior a 70% Não aplicar o produto sobre superfícies expostas a isolamento intenso.

Mexer o conteúdo do recipiente até homogeneizar o produto.

Evitar a exposição das embalagens a temperaturas quer altas quer baixas..

Não armazenar embalagens abertas ou encetadas.

EMBALAGEM

Em embalagens de 5 kg e 25 kg Cores: Branco e Amarelo

CONSERVAÇÃO

Tempo de armazenamento máximo recomendado: 12 meses na sua embalagem original bem fechada e protegida do mau tempo (coberto e a uma temperatura entre 5 e 35°C).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Caso se proceda à aplicação com pistola ou pulverizada, é recomendável usar máscara.

Manter o produto fora do alcance das crianças.

Em caso de contacto com os olhos, lavá-los com água limpa e abundante.

FECHA..: 02/04/19

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
