

Informação Técnica



Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

PINTURA IMAN



DESCRIÇÃO

Tinta de efeito magnético em fase aquosa.

PROPRIEDADES

O produto exerce um efeito magnético, atuando como imã permanente.

Permite converter qualquer superfície em um imã. Para conseguir este efeito recomenda seaplicar um mínimo de tres demãos de produto.

APLICAÇÕES

Camada de fundo para conseguir efeito imã. Pode recobrir-se com tintas à base de água de um ou dois componentes tais como tintas plásticas de todo tipo, esmalte acrílico à base de água ou o nosso Rotularte (tinta ardósia), conseguindo neste último caso, um efeito combinado de imã e ardósia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor: negro (preto). Aspecto: Mate.

Densidade: 1,65 + 0,05 g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2).

Viscosidade: 105 U.K. + 10 U.K. (unidades Krebs) a 25°C. (UNE 48-076).

Sólidos em volume: 50 + 3 %.

Repintado: 1 hora. Não inflamável. Rendimento: 6 m²/L. Dados para produto a 25°C. Nº de camadas: Mínimo 3.

Conservação (lugar fresco e seco; 15-30°C, RH-60 %): 12 meses na sua embalagem original fechada.

COV: 2004/42/II A(i)140/140. Max. COV: 20 g/L.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

- Superfícies de obra (cimento, betão, gesso, etc.): Aplicar previamente o nosso fixador Fijador Sellador Acrílico.
- Superfícies metálicas: recomendamos aplicar as nossas imprimações sintética, epóxi, base solvente, ou aquosa.
- Madeira: usar como imprimação a nossa seladora sintética Selladora Sintética.

1 de 2 23/08/2018 8:14

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Pistola com ar: Diluir com água 10-20%.

Broxa / rolo: Tal qual. Condições de aplicação: Temperatura: = 12°C. Humidade: = 70 % R.H.

Diluente: Água.

Solvente de limpeza: Água.

RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se agitar e homogeneizar o produto antes de usar.

Como mínimo, aplicar tres camadas do produto para conseguir um efeito magnético permanente.

EMBALAGEM

Embalagens de 750 ml Cor: Negro (Preto)

CONSERVAÇÃO

Tempo de armazenamento máximo recomendado: 12 meses na sua embalagem original bem fechada e protegida do mau tempo (coberto e a uma temperatura entre 5 e 35°C).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Em caso de aplicação à pistola, é recomendável usar máscara.

Manter o produto fora do alcance das crianças.

Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante.

Para mais informação, consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA ..: 20/10/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente

Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

2 de 2 23/08/2018 8:14