



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



BLATEM ACRYLIC BRILHANTE BRANCO E CORES



DESCRIÇÃO

Esmalte acrílico brilhante aquoso de alta qualidade, para utilizar em todo o tipo de superfícies interiores e exteriores.

PROPRIEDADES

Elevada resistência às intempéries, rendimento, cobertura, flexibilidade, dureza e bom brilho. Sendo de fácil aplicação.

APLICAÇÕES

Para decorar e proteger todo o tipo de superfícies de madeira, alvenaria e ferro devidamente preparadas em interiores e exteriores, portas, janelas, radiadores, paredes, móveis, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento: Brilhante.
 Nivelamento: Excelente.
 Aderência: Excelente.
 Dureza: Excelente.
 Elasticidade: Boa.
 Pegajosidade: Nula.
 Finura: $7,5 \pm 1$ HG (graus Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
 Viscosidade: 95 ± 15 UK (Unidades Krebs) a 25 ± 10 °C (UNE 48-076).
 Densidade: $1 - 1,25 \pm 0,10$ g/cc, consoante cor (UNE-EN-ISO 2811-1).
 Resistência à fricção húmida: classe 1 (UNE-EN 13.300).
 Repintura: 6-8 horas.
 Pincelagem: Boa.
 Cobertura: Boa.
 Rendimento: 12-15 m²/l.
 Utensílios: Limpeza com água.
 Conservação: mais de um ano na embalagem original fechada.
 Não inflamável.
 COV: 2004/42/IIA(d) (150/130) Máx. COVS: 135 g/l (consoante cor).

HOMOLOGAÇÕES E ENSAIOS

Homologações:
 -Segurança dos brinquedos. Parte 3. EN 71:1994/3(+A1:2001+AC:2002).

-Reação ao fogo, norma UNE-EN 13501-1:07+A1:2010, classes 2002).
europeias: A2, S1, d0.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Novas: Se forem de madeira ou gesso, aplicar previamente 1 ou 2 demãos de primário selante e lixar suavemente. Se a superfície for de ferro, passar previamente uma demão de Mínio Antioxidante ou de Blatprimer Antioxidante.

Pintadas: Se estiverem em bom estado, lavar, lixar suavemente e aplicar diretamente Blatem-Acrylic Brilhante. Se estiverem em mau estado, eliminar totalmente as pinturas antigas, betumar as falhas e proceder da mesma forma que em superfícies novas.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Sobre superfícies devidamente preparadas, aplica-se com trincha, rolo ou pistola.

A diluição com água é de: aproximadamente 10% para trincha ou rolo; e aproximadamente 20% para pistola.

RECOMENDAÇÕES

Remover o conteúdo da embalagem. Não pintar com tempo chuvoso, nem com temperaturas inferiores a 5 °C.

Lavar imediatamente os utensílios com água após a utilização.

APRESENTAÇÃO

Em embalagens de 250 ml, 750 ml e 4 l.

Cores: branco, preto, amarelo real, azul-cobalto, azul luminoso, vermelhão, cinza azulado, marfim, ocre, pardo, cinza pérola, vermelho inglês, verde carruagens, verde erva, verde milho.

ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento superior a um ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35 °C).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

É imprescindível seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.

Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA..: 18/10/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.