



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Informação Técnica



### MAR LISO BASE-S.TINTOMETRICO C/CONS.ANTIMOHO-ANTI-FUNGOS)



#### DESCRIÇÃO

Revestimento liso com água, mate, de boa qualidade para exteriores, formulado com a tecnologia mais avançada em copolímeros acrílicos e com pigmentos e extenders de solidez máxima face às intempéries. Com efeito anti-fungos (na tinta).



#### PROPRIEDADES

Excelente aderência, resistência à saponificação e sujidade, impermeabilidade à água de chuva, transpiração da superfície e resistência à intempérie assim como boa cobertura, rendimento e aplicação.

Os seus controles rigorosos permitem reproduzir fielmente as cores realizadas com máquinas de afinação.

#### APLICAÇÕES

Para a decoração e proteção de fachadas e exteriores em geral, sobre cimento, tijolo, fibrocimento, etc. A utilizar quando desejar oferecer um revestimento de boa qualidade.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto: liso.

Aderência: excelente.

Sujidade com o passo do tempo: mínima.

Finura: 5 + 1 HG (Graus Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Viscosidade: 115 + 15 U.K. (Unidades Krebs) a 25° + 10°C (UNE 48-076).

Densidade: 1,55 + 0,15 gr/cc consoante cor (UNE-EN-ISO 2811-1).

Cobertura: boa.

Rendimento: 8-11 m/L e demão.

Secagem: 30-60 minutos.

Repintura: 4-6 horas.

Cores: Bases ML1, ML2, ML3. Cores definidas no Sistema Tintometrico.

Utensílios: limpeza com água.

Conservação: mais de um ano na sua embalagem original fechada.

Não inflamável.

C.O.V.(branco e cores): C.O.V: 2004/42/II (A/c)(75/40). Max. COVS: 38 G/L.

#### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Novas: eliminar as manchas e a poeira, as partes soltas, tapar fendas, etc.

Pintadas: com t mpera ou cal, eliminar previamente.  
Com tinta: eliminar as partes em mau estado ou de baixa qualidade.

## INSTRU OES DE UTILIZA O

---

Aplicar uma primeira dem o dilu da com 20-30% de  gua pot vel e uma segunda dem o com 10% aproximadamente. Aplica-se a trincha, rolo ou pistola.

Se a superf cie apresentar problemas de ader ncia, aplicar previamente o nosso fixador Fijador Acr lico ou fixador Fijador al Disolvente.

## RECOMENDA OES

---

N o pintar com tempo chuvoso nem com temperaturas inferiores a 5 C.

Mexer o cont do do recipiente.

Nota:   importante ter em conta as diferentes fabrica es da mesma cor, devido   complexidade da formula o pode haver pequenas diferen as entre as mesmas e neste caso aconselhamos mistur -las antes da sua utiliza o.

## EMBALAGEM

---

Dispon vel em embalagens de ML1: 750ml, 4L, 8L, 15L.

ML2, ML3: 4L e 15L.

## ARMAZENAMENTO

---

Tempo de armazenamento: mais de um ano na sua embalagem original bem fechada e protegida do mau tempo (no interior e temperaturas entre 5 e 35 C).

## INFORMA O DE SEGURAN A

---

  imprescind vel seguir as instru es do r tulo da embalagem.  
Para mais informa o, consultar a ficha de seguran a do produto.

---

FECHA...: 25/04/17

Os dados fornecidos nesta ficha t cnica foram alcan ados pelo corpo t cnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplica o do produto.

Como a aplica o ser  executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a n o observ ncia destas instru es ser o de exclusiva responsabilidade do cliente.

Ser  igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legisla es vigentes.

A informa o que consta na presente ficha t cnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo t cnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situa es escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplica o, n o podemos garantir mais do que a qualidade da pr pria tinta, reservando-nos o direito de modificar o cont do dos dados desta ficha t cnica sem aviso pr vio.

---