BLATEM PINTURAS
Evolución Constante
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

Información Técnica

# BLATEMLUX MATE BASE SISTEMA MIXOLOGY

## DESCRIPCION

Esmalte sintético mate de alta calidad para interiores y exteriores, formulado con la más avanzada tecnología para lograr las máximas prestaciones.

## PROPIEDADES

Elevado poder cubriente, rendimiento y dureza, de fácil aplicación, secado rápido y buena nivelación, resistente a los golpes, roces y productos de limpieza con un acabado mate sedoso.
Sus controles rigurosos, permiten reproducir fielmente los colores realizados con máquina tintométrica.

## APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies de madera, albañilería y hierro debidamente preparadas en interiores y en exteriores.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

**Acabado:** Mate.
**Nivelación:** Buena.
**Adherencia:** Excelente.
**Brochabilidad:** Excelente.
**Secado:** 3 ± 2h a 25±8ºC (según color).
**Repintado:** 18-24 horas.
**Viscosidad:** 160 ± 20" (unidades Krebs) a 25º ± 8ºC (ASTM D-1200).
**Densidad:** 1,50 ± 0,30 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
**Finura:**7,5 ± 1 HG (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
**Rendimiento:** 12-15 $m^2$/L y mano.
**Dureza:** Excelente.
**Contenido máximo en COV's**: 298 g/L.
**Colores:** Bases AM1, AM2 y AM3. Colores definidos en al Sistema Tintométrico.
**Estabilidad en envase:** Más de un año en envase original cerrado.
**Utensilios:** Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal COV: 2004/42/IIA (d) (400/300) Máx. COVS 299 g/L.

## PREPARACION DE SUPERFICIES

**Nuevas:** - Hierro: Desoxidar y desengrasar la superficie, imprimar con Minio Antioxidante o con Blatprimer Antioxidante. Después
de 24 horas proceder al pintado con Blatemlux Mate.

- Hierro galvanizado, aluminio y zinc: Limpiar y desengrasar la superficie, aplicar Imprimación Multiuso, Blatemprim Multiadherente al agua, etc. y proceder al pintado con Blatemlux Mate.
- Madera: Aplicar Selladora Sintética, lijar y limpiar el polvo; y proceder al pintado con Blatemlux Mate.

**Pintadas:** - Si se encuentra en buen estado, lijar suavemente y limpiar con Disolvente para Esmaltes antes de aplicar Blatemlux Mate.
- Si se encuentra en mal estado, eliminar la pintura, imprimar y pintar con Blatemlux Mate como si fuera nueva.

## MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha, rodillo o pistola, producto listo al uso, no aplicar sobre superficies recalentadas por los rayos solares.
Aplicar siempre en capas delgadas de acuerdo con lo indicado en las características técnicas.
Aplicar la segunda mano respetando los tiempos de repintado.

## RECOMENDACIONES

Remover el contenido hasta homogeneizar el producto. Después de usar, tapar el envase; procurando dejar poca cámara de aire, si se ha de tardar mucho en utilizar de nuevo.

## PRESENTACION

En envases de 750 ml y 4 litros.

## ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 11/12/15

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.
Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.
Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.
A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.