



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



BLATEM STOP TAPAMANCHAS



DESCRIPCION

Pintura lisa en base disolvente especialmente formulada para eliminar las manchas de humos, nicotinas, grasas, etc., en interiores.

PROPIEDADES

Prácticamente no da olor y no amarillea en interiores con la oscuridad, es de fácil aplicación. Debido a su especial tixotropía, no gotea y posee una extraordinaria adherencia y blancura.

APLICACIONES

Este producto está desarrollado para eliminar las manchas de humos, nicotina, grasas, etc. en techos, paredes de cocinas, locales públicos, etc. en interiores, sobre cemento, madera, temple, pintura plástica, esmaltes sintéticos, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Liso y mate.

Olor: Prácticamente sin olor.

Mantenimiento del blanco: No amarillea en la oscuridad.

Descuelgue: No gotea.

Blancura: Excelente.

Adherencia: Excelente.

Viscosidad: 110 +/- 20 U.K. (unidades Krebs) a 25 +/- 10°C (UNE 48.076).

Densidad: 1,38 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Finura: 5 +/- 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Secado: 2 horas a 25 +/- 8°C.

Repintado: 24 horas.

Rendimiento: 7-10 m² / lt y mano.

Color: Blanco.

Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con nuestro Disolvente para Blatem Stop o Disolvente para Esmaltes.

COV: 2004/42/IIA(i)(600/500) Máx. COVS 499 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Limpiar la superficie a pintar eliminando el polvo, las partes sueltas, etc.

MODO DE EMPLEO

Esta pintura se emplea como selladora y terminación, lo normal es aplicar dos manos.
Se puede repintar con nuestras pinturas al agua después de 48 horas.
Dilución: Brocha 0-5%; rodillo 0-5%; pistola 0-5% Disolvente para Blatem Stop.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
Aunque prácticamente no tiene olor, es recomendable que haya ventilación mientras se aplica y seca.

PRESENTACION

En envases de 750 ml, 4 L y 15 L.
Colores: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 11/07/17

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
