



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Informação Técnica

### CATALIZADOR BLATEMPUR



#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

CATALIZADOR REACTIVO DE ISOCIANATO (POLIURETANO) ALIFATICO PARA MEZCLAR CON (COMO SEGUNDO COMPONENTE) BLATEMPUR (POLIURETANO ACRILICO).

#### PROPIEDADES:

ESTE CATALIZADOR CONFIERE LA PROPIEDAD DE NO AMARILLEAMIENTO AL BLATEMPUR (POLIURETANO ACRILICO).

#### CARACTERISTICAS TECNICAS:

RELACION DE MEZCLA CON BLATEMPUR: 4 PARTES EN VOLUMEN DE BLATEMPUR.

1 PARTE EN VOLUMEN DE CATALIZADOR BLATEMPUR.

DE CATALIZADOR BLATEMPUR.

TIEMPO UTIL DE MEZCLA: MAS DE 8 HORAS.

DENSIDAD: 0,96 + 0,07 GR/CC.

VISCOSIDAD: 14 + 5" F-4 (COPA FORD Nº 4) A 23 + 8º C.

ESTABILIDAD EN ENVASE: 12 MESES DESDE LA FECHA DE FABRICACION EN ENVASE ORIGINAL CERRADO Y TEMPERATURA ENTRE 16º Y 28º C.

#### MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

MEZCLAR EN LA RELACION DE MEZCLA EXACTA CON BLATEMPUR.

ES CONVENIENTE USAR ENVASES COMPLETOS DE BLATEMPUR, EN CASO DE DEJAR ALGUN RESTO DEBE PASARSE A UN RECIPIENTE MAS PEQUEÑO, QUE ESTE LIMPIO Y SECO, PARA EVITAR LA CAMARA DE AIRE.

NO UTILIZAR NUNCA SOLO.

HOMOGENEIZAR PERFECTAMENTE LA MEZCLA.

#### FECHA..: 19/11/03

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.