




Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



BLATEPOX S D ALIMENTARIO



DESCRIPCION

Pintura epoxi sin disolventes, curada con poliaminas. Homologada para contacto continuo con agua potable (Real Decreto 118/2003 del 31 de enero de 2003).

PROPIEDADES

100% sólidos.
Excelente adherencia y resistencia a la corrosión.
Gran dureza y resistencia a la abrasión.

APLICACIONES

- Recubrimientos de superficies para contacto con alimentos base acuosa (verduras, frutas, hortalizas, carnes, pescados, etc.).
- Depósitos y canalizaciones de agua potable.
- No apto para temperaturas continuas superiores a 40°C.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Blanco.
Aspecto: Brillante.
Densidad: 1,70 ± 0,15 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sólidos en volumen: 100%.
Secado (tacto): 8 horas.
Repintado:
Mínimo: 12 horas.
Máximo: 2 días.
Punto de inflamación: > 55°C.
Espesor recomendado:
Húmedo: 100-300 micras.
Seco: 100-300 micras.
Rendimiento: 2,5 m²/kg (250 micras).
Proporción de mezcla:
Peso: 4/1.
4 partes de Blatepox S/D Alimentario/1 parte de Catalizador Blatepox S/D Alimentario.
Vida mezcla: 40 minutos.
Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30°C, RH-60%): 1 año en envase original cerrado.
Utensilios: Limpieza con Disolvente Blatepox.

HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Homologación: Contacto alimentos-agua potable R.D.118/2003.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Acero: Chorreado hasta grado sa 2 1/2 e imprimir con Blatepox Primer Antioxidante.

Hormigón: Preparar con Blatepox Suelos S/D Incoloro, Blatepox Primer Suelos S/D Incoloro o Blatepox Primer Suelos.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto tal cual sin diluir. Se aplica a brocha, también a rodillo y si es necesario con airless.

Aplicar el producto con una temperatura superior a 8-12°C y con una humedad relativa inferior al 80%.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido de los envases y la mezcla de los dos componentes, hasta homogeneizar el producto; no almacenar envases abiertos o empezados.

Consultar la hojas de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

PRESENTACION

En envases de 4 y 16 Kg.

Colores: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 17/04/14

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.