



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica

PINTALUZ BRILHANTE



DESCRIÇÃO

Esmalte sintético brilhante de boa qualidade para interiores e exteriores formulado com a tecnologia mais avançada para alcançar altas prestações.

PROPRIEDADES

Boa brancura (o branco), cobertura, brilho, dureza, rendimento, pincelagem e nivelção assim como boa resistência aos choques, fricções, produtos de limpeza e proteção antioxidante com excelente secagem.

APLICAÇÕES

Para pintar todo tipo de superfícies de madeira, alvenaria e ferro devidamente preparadas em interiores e em exteriores. Devido à sua alta resistência em exteriores, é recomendado para a proteção do aço (como acabamento).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cores: Branco, preto e cores consoante carta.

Acabamento: Brilhante.

Nivelamento: Excelente.

Aderência: Excelente.

Pincelagem: Excelente.

Secagem: 2,5 ± 1,5 horas a 25 ± 8°C consoante cor.

Repintura: 18-24 horas.

Viscosidade: 150 ± 50 \diamond \diamond F-4 (copa Ford nº4) a 25 ± 8°C consoante cor (ASTM D-1200).

Densidade: 1,15 ± 0,25 gr/cc consoante cor (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2).

Rendimento: 750 ml para 8-10 m².

Espessura do filme: 70-90 micras húmidas (30-45 micras secas aprox.) Dureza: Boa.

Conservação: Mais de um ano na sua embalagem original fechada.

Utensílios: Limpeza com Diluente para Esmaltes, Diluente Limpeza ou Diluente Universal.

COV: 2004/42/II A(i)(600/500) Max.COV_S = 499 G/L.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Novas:

- Ferro: Desoxidar e desengordurar a superfície, aplicar com primário Minio Antioxidante ou com um Primário Antioxidante.

Após 24 horas, proceder à pintura com Pintaluz.

- Ferro galvanizado, alumínio e zinco: Limpar e desengordurar a superfície, aplicar Imprimación Multiuso ou Blatemprim Multiadherente al agua e proceder à pintura com Pintaluz.

- Madeira ou gesso: Aplicar selante Selladora Sintética, lixar, limpar o pó e proceder à pintura com Pintaluz.

Pintadas:

- Se estiver em bom estado, lixar suavemente e limpar com Disolvente para Esmaltes antes de aplicar Pinaluz.
- Se estiver em mau estado, eliminar a tinta, aplicar primário e pintar com Pinaluz como se fosse nova.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Diluir com o nosso Disolvente para Esmaltes até conseguir a viscosidade adequada.

No caso de aplicação à trincha, rolo e pistola, aplicar sempre em camadas finas segundo indicado nas características técnicas.

Aplicar 2 demãos como mínimo respeitando os tempos de repintura.

RECOMENDAÇÕES

Mexer o conteúdo até homogeneizar o produto.

Depois de usar, tapar a embalagem procurando deixar pouca câmara de ar em caso de demorar em utilizar de novo.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 750ml e 4 litros.

Cores: Branco, preto e 15 cores consoante carta.

ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento máximo recomendado: mais de um ano na sua embalagem original bem fechada e protegida da intempérie (no interior e temperatura entre 5 e 35°C).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

É imprescindível seguir as instruções do rótulo da embalagem.

Para mais informação consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA.: 25/04/17

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.