BLATEM PINTURAS
Evolución Constante
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

Información Técnica

BLATEMLUX NEGRO MATE

DESCRIPCION

Esmalte sintético mate de alta calidad para interiores y exteriores, formulado con la más avanzada tecnología para lograr las máximas prestaciones.

PROPIEDADES

Elevado poder cubriente, rendimiento y dureza, de fácil aplicación, secado rápido y buena nivelación, resistente a los golpes, roces y productos de limpieza con un acabado mate sedoso.
Cumple COV's 2010.

APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies de madera, albañilería y hierro debidamente preparadas en interiores y exteriores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Negro mate.
Nivelación: Buena.
Adherencia : Excelente.
Brochabilidad: Excelente.
Secado: 3h30'± 1h a 25 ± 8ºC.
Repintado: 18 - 24 horas.
Viscosidad : 160 ± 50" F-4 (Copa Ford nº4) a 25 ± 8ºC (ASTM D-1200).
Densidad : 1,40 ± 0,10 g / cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Finura: 7,5 ± 1 HG (Grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendimiento : 12-15 m^2/Lt y mano.
Dureza: Excelente.
Contenido máximo en COV's: 298 g/L.
Estabilidad en envase : Más de un año en envase original cerrado.
Utensilios : Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.
COV: 2004/42/IIA (d) (400/300) Max. COVS 299 g/l.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas :
- Si son de yeso o madera, aplicar una mano previa de Selladora Sintética y lijar la superficie.
- Si la superficies es de hierro aplicar primero una mano de Blatprimer Antioxidante.

Pintadas :
- Si la pintura está en mal estado, eliminarla, emplastecer los defectos y proceder como en el caso de superficies nuevas.

- Si la pintura está en buen estado, lavar, lijar la superficie y aplicar Blatemlux Mate.

MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha, rodillo o pistola. Producto listo al uso. No aplicar sobre superficies recalentadas por los rayos solares. El buen lijado previo facilita el buen acabado del esmalte.
Aplicar siempre en capas delgadas, estirando al máximo posible, para evitar alargar tiempo de secado, arrugados, suciedad, etc.
Aplicar la segunda mano respetando los tiempos de repintado (24 h.).
En este producto mate, el brillo inicial parece alto, pero disminuye con el tiempo.

RECOMENDACIONES

Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo. remover el contenido hasta homogeneizar el producto.

PRESENTACION

En envases de 250 ml, 750 ml y 4 litros.
Colores: Negro.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 08/10/13

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.
Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.
Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.
A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.